

# Datablad

## NHS 150i Hydrodrive Easy Line

Som en super fleksibel løsning til flishugningsopgaver i have, park og anlæg, hvor fremkommeligheden til tider er vanskelig, har vi lanceret en fuld-hydraulisk løsning for minilæssere. Et særdeles funktionelt alternativ til de, som i forvejen har minilæsseren med ud på anlægsopgaver.

Hydro-Drive for EasyLine serien findes i to størrelser:

75ccm:

–til maskiner med olieforsyning fra min. 75 til max. 100 l/min. og max. 350 bar tryk

52ccm:

–til maskiner med olieforsyning fra min. 50 til max. 65 l/min. og max. 350 bar tryk



Max. Stamme diameter [mm]	150
Krævet olieforsyning [l/min]	70-90
Olietryk [bar]	190-300
Omdrejninger, hugskive [omdr./min.]	(540)/1000
Antal knive (hærdede) [stk.]	4
Antal modskær [stk.]	1
Antal snit pr. omdrejning [stk.]	2
Hugskive diameter [mm] / vægt [kg] (EasyCut)	Ø600/60
Hydraulisk indtræksvalse/valser *[1 hydraulisk, 1 medløber]	√*
Kniv-fremspring (flis-størrelse) [mm]	7/15
NHS InfoCon	√
Timetæller / Service-planner	√
Flis-produktion pr. time [m <sup>3</sup> ]	8
Åbning, indføringstragt - B/H [mm]	990/720
Åbning, valser - H/B [mm]	150/170
Afgangstud	√
Indhold, hydraulikolie tank [litr]	20
Friløb, hydraulik	√
3 pkt. ophæng kategori	1/2
Længde [mm]	2400
Bredde [mm]	1170
Højde [mm]	2035
Vægt [kg.]	525
Forsendelses dim. i meter [L/B/H]	2,4/1,3/2,4
Støj (arbejdsplads måling) [dBA]	104