

# Datablad

## NHS 180e Standard Line

NHS 180 er selve DNAén i NHS flishuggere. Med over et årti i produktion er det uden tvivl den bedst testede maskine i sortimentet

e-modellen er til ekstern hydraulik (olietilførsel fra traktoren)

Den har et direkte og præcist indtræk og leverer en flot og ensformet fliskvalitet.

Med en robust konstruktion i en veludvalgt geometri har du en pålidelig maskine, der sikrer et optimalt arbejdsmiljø.



Max. Stamme diameter [mm]	180
Min./max. Effekt input [HK]	35/100
Omdrejninger PTO [omdr./min.]	540/ 1000
Omdrejninger, hugskive [omdr./min.]	540/ 1000
Knive (hærdede) [stk]	4
Modskær [stk]	2
Snit pr. omdrejning [stk]	2
Hugskive diameter [mm] / vægt [kg] (EasyCut)	Ø710/135
Hydrauliske indtræksvalse/valser	✓
Liter pr. minut [min./ max.]	15/40
Kniv-fremspring (flisstørrelse) [mm]	8/14
NHS InfoCon	✓
Timetæller / Serviceplanner	✓
Flis-produktion pr. time [m <sup>3</sup> ]	15
Åbning, indføringstragt - B/H [mm]	1190/880
Åbning, valser - H/B [mm]	180/ 180
Afgangstud	✓
Friløb, PTO-aksel	✓
Sikkerhedskobling PTO-aksel	✓
3 pkt. ophæng kategori	2
Længde [mm]	2380
Bredde [mm]	1500
Højde [mm]	2700
Vægt [kg.]	725
Forsendelses dim. i meter [L/B/H]	2,4/1,5/2,05
Støj (arbejdsplads måling) [dBA]	104