

Datablad

NHS 180rc Standard Line

NHS 180 er selve DNAén i NHS flishuggere. Med over et årti på bagen er den ubetinget den mest gennemtestede maskine i sortimentet.

rc-modellen leveres med RoughCut hugskive. (25 mm. knivfremspring)

Flishuggeren fås med enten intern eller ekstern hydraulik.

Den har et kontant og præcist indtræk og leverer en ekstraordinær god fliskvalitet.

Med en robust konstruktion i en veldesignet geometri har du en pålidelig maskine, der sikrer et optimalt arbejdsmiljø.

Til NHS 180 findes et bredt udvalg af ekstraudstyr.



Max. Stamme diameter [mm]	180
Min./max. Effekt input [HK]	35/100
Omdrejninger PTO [omdr./min.]	540/ 1000
Omdrejninger, hugskive [omdr./min.]	540/ 1000
Antal knive (hærdede) [stk.]	4
Antal modskær [stk.]	2
Antal snit pr. omdrejning [stk.]	2
Hugskive diameter [mm] / vægt [kg]	Ø720/113
Hydraulisk indtræksvalse/valser	✓
Indhold, hydraulikolie tank [ltr] (i-model, intern hydraulik)	52
Liter pr. minut [min./max.] (e-model, ekstern hydraulik)	15/40
Kniv-fremspring (flisstørrelse) [mm]	25
NHS InfoCon	✓
Timetæller/ serviceplaner	✓
Flis-produktion pr. time [m ³]	15
Åbning, indføringstragt - B/H [mm]	1190/880
Åbning, valser - H/B [mm]	180/ 180
Afgangstud	✓
Friløb, PTO-aksel	✓
Sikkerhedskobling PTO-aksel	✓
3 pkt. ophæng kategori	2
Længde [mm]	2380
Bredde [mm]	1500
Højde [mm]	2700
Vægt [kg.] (i-rc/e-rc)	790/715
Forsendelses dim. i meter [L/B/H]	2,4/1,5/2,05
Støj (arbejdsplads måling) [dBA]	104