

# Datablad

## NHS 300ev Standard Line

NHS 300ev er en side-indmadet flishugger (90° i forhold til kørselsretning), hvilket er en stor fordel til eksempelvis rydning langs stier og veje.

Med lodrette indtræksvalser og hængslet indtrækskasse bliver den daglige servicering af knive og modstål enestående let!

Flishuggeren er udrustet med træk til vognsammenkobling af let tip-vogn eller tilsvarende. (max. Kugletryk: 500kg / max. Træk: 2000 kg.)

NHS 300ev er til ekstern hydraulik (olieforsyning fra traktor)



Max. Stamme diameter / (Valse åbning) [mm]	300
Min./max. Effekt input [HK]	68/130
Omdrejninger PTO [omdr./min.]	1000
Omdrejninger, hugskive [omdr./min.]	1000
Antal knive (hærdede) [stk.]	4
Antal modskær [stk.]	1
Antal snit pr. omdrejning [stk.]	4
Hugskive diameter [mm] / vægt [kg]	Ø960/225
Hydraulisk indtræksvalse/valser	✓
Liter pr. minut [min./ max.]	45/80
Kniv-fremspring (flisstørrelse) [mm]	10-15
NHS InfoCon	✓
Timetæller/ Serviceplanner	✓
Flis-produktion pr. time [m <sup>3</sup> ]	30
Åbning, indføringstragt - B/H [mm]	1170/ 800
Åbning, valser - H/B [mm]	300/ 300
Afgangstud	✓
Friløb, PTO-aksel	✓
Sikkerhedskobling PTO-aksel	✓
3 pkt. ophæng kategori	2
Længde [mm]	2300
Bredde [mm]	1900
Højde [mm]	3000
Vægt [kg.]	1450
Forsendelses dim. i meter [L/B/H]	2,3/1,9/2,4
Støj (arbejdsplads måling) [dBA]	105