

Datablad

NHS 300f2 Forest Line

NHS 300f er beregnet for kran-madning.

Med både forstærket hugskive og indtrækssystem har NHS 300f en kapacitet og effektivitet uden sammenligning.

Flishuggeren leveres med det unikke AutoGrip-system, som sikrer det bedst tænkelige greb om hugstmaterialiet

f2 kører 2 snit pr. omdrejning og leverer en flisstørrelse på 20 mm.



Max. Stamme diameter / (Valse åbning) [mm]	300
Min./max. Effekt input [HK]	125/250
Omdrejninger, PTO [omdr./min.]	1000
Omdrejninger, hugskive [omdr./min.]	1000
Antal knive (hærdede) [stk.]	4
Antal modskær [stk.]	1
Antal snit pr. omdrejning [stk.]	2
Hugskive diameter [mm] / vægt [kg]	Ø960/290
Hydraulisk indtræksvalse/valser	✓
Indhold, hydraulikolie tank [litr]	90
Kniv-fremspring (flisstørrelse) [mm]	20
NHS InfoCon	✓
Timetæller/ serviceplanner	✓
Flis-produktion pr. time [m ³]	60
Åbning, indføringstragt - B/H [mm]	1180/600
Åbning, valser - H/B [mm]	300/300
Afgangstud	[option]
Friløb, PTO-aksel	✓
Sikkerhedskobling PTO-aksel	✓
3 pkt. ophæng kategori	2
Minimums egenvægt for traktorer, ekskl. flishugger og kran	
- max. 5,7 meter (max. 450 kg) kranudlæg [kg]	5000
- max. 6,2 meter (max. 480 kg) kranudlæg [kg]	6000
AutoGrip (Hydraulisk greb)	✓
Længde [mm]	1850
Bredde [mm]	1650
Højde [mm]	3200
Vægt [kg.]	1460
Forsendelses dim. i meter [L/B/H]	1,9/1,7/2,6
Støj (arbejdsplads måling) [dBA]	88