

Datablad

NHS 300iv Standard Line

NHS 300iv er en side-indmadet flishugger (90° i forhold til kørselsretning), hvilket er en fordel til eksempelvis rydning langs stier og veje.

Med lodrette indtræksvalser og hængslet indtrækskasse bliver den daglige servicering af knive og modstål enestående let!

Flishuggeren er udrustet med træk til vognsammenkobling af let tip-vogn eller tilsvarende. (max. Kugletryk: 500kg / max. Træk: 2000 kg.)

NHS 300iv er med intern hydraulik.



| | |
|--------------------------------------------|-------------|
| Max. Stamme diameter / (Valse åbning) [mm] | 300 |
| Min./max. Effekt input [HK] | 68/130 |
| Omdrejninger PTO [omdr./min.] | 1000 |
| Omdrejninger, hugskive [omdr./min.] | 1000 |
| Antal knive (hærdede) [stk.] | 4 |
| Antal modskær [stk.] | 1 |
| Antal snit pr. omdrejning [stk.] | 4 |
| Hugskive diameter [mm] / vægt [kg] | Ø960/225 |
| Hydraulisk indtræksvalse/valser | ✓ |
| Indhold, hydraulikolie tank [ltr] | 45 |
| Kniv-fremspring (flisstørrelse) [mm] | 10-15 |
| NHS InfoCon | ✓ |
| Timetæller/ Serviceplaner | ✓ |
| Flis-produktion pr. time [m ³] | 30 |
| Åbning, indføringstragt - B/H [mm] | 1170/ 800 |
| Åbning, valser - H/B [mm] | 300/ 300 |
| Afgangstud | ✓ |
| Friløb, PTO-aksel | ✓ |
| Sikkerhedskobling PTO-aksel | ✓ |
| 3 pkt. ophæng kategori | 2 |
| Længde [mm] | 2300 |
| Bredde [mm] | 1900 |
| Højde [mm] | 3000 |
| Vægt [kg.] | 1600 |
| Forsendelses dim. i meter [L/B/H] | 2,3/1,9/2,4 |
| Støj (arbejdsplads måling) [dBA] | 105 |